

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma) 36202 VIGO (España) Tfno/Fax: (+34)986299710

www.caribasl.com e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

LOOSE

DESBLOCANTE, AFLOJATODO

PROPIEDADES: Producto formulado a base de disolventes y inhibidores de corrosión. Con propiedades altamente lubricantes, consigue resultados espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas, protegiéndolas contra la corrosión. Compatible con grasas y aceites de cualquier tipo.

APLICACIONES: Desblocante instantáneo de tuercas, tornillos, etc. Imprescindible en la industria en general, navieras, talleres mecánicos, en la construcción para lubricar reglas de muelle, cables, puntales, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Ligeramente marrón.
Olor: Característico.
d= 0.810±0.020 gr/cc.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes:

Disolventes alifáticos Disolventes aromáticos

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Pulverizar el producto generosamente en las piezas o máquina donde se tenga que eliminar el bloqueo, la humedad o lubricar.

PRECAUCIONES:

R10 Inflamable.

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S16 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávelos y abundantemente con agua y acúdase al médico.

S36/37 Usen indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de incendio úsese espuma, polvo químico, agua pulverizada y dióxido de carbono. Nunca

utilizar chorros de agua.

REGISTROS: Fabricante R.I.-08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.