



**CARIBA, S. L.**

Productos químicos de  
mantenimiento e higiene  
industrial y naval

Ctra. Freixo, 40 Bajo Izquierda (Sárdoma)  
36214 VIGO (España)  
Tfno/Fax: (+34)986299710  
www.caribasl.com  
e-mail: info@caribasl.com

## FICHA TÉCNICA

# SOFT BAC

## PLASTIFICANTE FLUIDIFICANTE DE MORTEROS ANTIMOHOS

**PROPIEDADES:** Es un aditivo ideal para proporcionar una mayor cohesión, plasticidad y manejabilidad al mortero, dándole una mayor impermeabilidad, adherencia y reduciendo el agua de amasado aproximadamente un 15%. Sin ser un anticongelante específico, retrasa la cristalización del agua de la mezcla y evitando que por el crecimiento de volumen del agua a bajas temperaturas no se produzcan grietas. No contiene cloruros ni lignitos. EVITA EL CRECIMIENTO DE MOHOS Y MICROALGAS.

**APLICACIONES:** Es un producto especialmente formulado y desarrollado para dar a los morteros una mayor cohesión, plasticidad y manejabilidad, en todo tipo de construcción.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto	Líquido viscoso transparente.
Color:	Ámbar
pH=	7.0±0.5
d=	1.030±0.020gr/cc

#### COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

##### Componentes:

Tensioactivos  
Conservante  
Bactericida

**DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO:** Diluir 5 Lts. de producto en 25 Lts. de agua, utilizando 50 c.c. de la mezcla por saco de cemento, o lo que es igual, 10 gramos de producto puro por cada saco de cemento. Para el transporte y bombeo de morteros por máquinas utilizar 20 gramos de producto por cada saco de cemento. Siempre añadir el producto en el agua de amasado.

#### PRECAUCIONES:

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S25 Evítese el contacto con los ojos.

REGISTROS: Fabricante R.I. -08/155819

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.