CARIBA, S. L.
Productos químicos de mantenimiento e higiene industrial y naval

Crtra. Freixo, 18 Nave Izda (Sárdoma)
36214 VIGO (España)
Tfno/Fax: (+34)986299710
www.caribasl.com
e-mail: info@caribasl.com

FICHA TÉCNICA

TAR SOLVENT

ENÉRGICO DESENGRASANTE DE BREAS Y ALQUITRÁN

PROPIEDADES: Enérgico desengrasante base solvente y tensioactivos especialmente indicados para la limpieza de restos de grasas, aceites quemados, negro humo, etc., tanto en motores de vehículos, camiones, tractores, maquinaria agrícola, maquinaria de obras públicas, etc Es totalmente miscible en agua obteniendo una emulsión blanca adherente y gran poder desengrasante al romper fácilmente la tensión superficial de la suciedad a eliminar, sin dañar las superficies tratadas.
Al poderse diluir en agua en proporciones hasta 1:10 dependiendo de la suciedad a eliminar se convierte en un producto altamente económico.
APLICACIONES: Petroleado y limpieza de motores de explosión, piezas metálicas, suelos industriales, sentinas de barcos, limpieza de quitamiedos en carreteras, etc.
Indispensable en talleres mecánicos, concesionarios, túneles de lavado, empresas de transporte, destacamentos militares, garajes, ayuntamientos, empresas de obras públicas, etc.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Aspecto:	**Líquido transparente.**
Color:	**Lila.**
d=	**0.865±0.020 gr/cc.**
Solubilidad en agua:	**Total**

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

Componentes:
Disolventes aromáticos
Tensioactivos
Colorante

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO: Diluir el producto en agua (se recomienda verter el agua en el producto para obtener la emulsión más homogénea) según la suciedad a eliminar de 1:1 a 1:10. También se puede diluir en petróleo o gas-oil en proporciones 1:10 a 1:20.
Una vez obtenida la mezcla pulverizar directamente a la superficie a desengrasar y dejar actuar el producto unos 5 minutos y seguidamente eliminarlo con abundante agua a presión.
NO UTILIZARLO PURO EN ZONAS REPINTADAS.
PRECAUCIONES: Peligro
Frases H:
H226 Líquidos y vapores inflamables.
H302 Nocivo en caso de ingestión.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Frases P:
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…
P331 NO provocar el vómito.
P370+P378 En caso de incendio utilizar los medios descritos en el apartado 5 de la ficha de seguridad para su extinción.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Contiene: o-diclorobenceno,1,2-diclorobenceno
[combinación compleja de hidrocarburos obtenida por tratamiento de una fracción de petróleo con hidrógeno en presencia de un catalizador, compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C6 A C13 y con un intervalo de ebullición aproximado de 65º a 230ºC], nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno de baja ebullición. Cloruro cuaternario de C12-14, alquil metilamina etoxilato de metilo. Isotridecanol, etoxilado

REGISTROS: Fabricante R.I.-46/063693

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Empresa no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.